
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

Nowy kod

45233140-2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie zjazdów indywidualnych z drogi gminnej ulicy Hallera

ADRES INWESTYCJI: miejscowość Karczew, ulica Hallera

NAZWA INWESTORA: Gmina Karczew

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 28
05- 480 Karczew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Roman Sanojca

DATA OPRACOWANIA:

2019-04-16

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNNR 6 0802 -03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie (warstwa 5 cm) Krotność = 1,25	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
2 d.1	KNNR 6 0802 -01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm ręcznie (warstwa 12 cm) Krotność = 0,8	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
3 d.1	KNNR 6 0101 -06	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
2		NAWIERZCHNIE			
4 d.2	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
5 d.2	KNNR 6 0104 -03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm (warstwa 15 cm - zjazdu) Krotność = 1,5	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
6 d.2	KNNR 6 0113 -01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
7 d.2	KNNR 6 0308 -01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca grubości 7cm) Krotność = 1,4	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
8 d.2	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna grubości 5cm) Krotność = 1,25	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
3		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
9 d.3	KNNR 6 0705 -02	Oznakowanie poziome czerwoną farbą chloroakuczkową na zjazdach (2m x 11 m)	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
10 d.3	KNNR 6 0705 -07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chloroakuczkową - oznakowanie ścieżki rowerowej P-23	m2		
		2,648	m2	2,65	
				RAZEM	2,65
11 d.3	KNCK-1 0204 -03	Wykonanie nawierzchni tłuczniowej z tłucznia (najazd) - grubość po uwałowaniu 10 cm	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00